

PAGODE 3x3|4x4|5x5|6x6

ALLUMINIO





Armatura e giunti di assemblaggio in alluminio anodizzato di alta resistenza, composta da 4 sostegni verticali con piastre base, 4 barre perimetrali equipaggiate di un dispositivo di tensione periferica e di 4 travi di collegamento in alluminio collegate da un giunto centrale che sostiene un gambo filettato di regolazione di tensione del telo tetto. Un piattello in acciaio galvanizzato piazzato alla sommità sostiene il telo di copertura. Tetto e laterali in tessuto poliestere ignifugo PVC, reazione al fuoco M2, trattamento anti U.V. e vernice acrilica antipolvere. Dimensionata a norme che ne garantiscono la stabilità per gli agenti atmosferici.

Pagode 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6

Struttura mobile smontabile



PAGODA 3x3 metri

Dimensione base	3000x3000
Altezza sotto le barre perimetrali	2500
Altezza alla sommità	4300
Lati della struttura	2950
Dimensioni max ingombro	2850
Peso totale kg.	150
Profilo sostegni verticali	77x77x2
Profilo travi diagonali	40x40x2
Profilo travi perimetrali	77x77x2





PAGODA 4x4 metri

Dimensione base	4000x4000
Altezza sotto le barre perimetrali	2500
Altezza alla sommità	5260
Lati della struttura	3950
Dimensioni max ingombro	3850
Peso totale kg.	197
Profilo sostegni verticali	77x77x2
Profilo travi diagonali	40x40x2
Profilo travi perimetrali	77x77x2



PAGODA 5x5 metri

Dimensione base	5000x5000
Altezza sotto le barre perimetrali	2500
Altezza alla sommità	5500
Lati della struttura	4900
Dimensioni max ingombro	4800
Peso totale kg.	225
Profilo sostegni verticali	77x77x2
Profilo travi diagonali	40x40x2
Profilo travi perimetrali	77x77x2



PAGODA 6x6 metri

Dimensione base	6000x6000
Altezza sotto le barre perimetrali	2500
Altezza alla sommità	5800
Lati della struttura	6000
Dimensioni max ingombro	5870
Peso totale kg.	328
Profilo sostegni verticali	77x77x2
Profilo travi diagonali	60x60x3
Profilo travi perimetrali	77x77x2

